

# REINÆRDT Montageschaum für T-30 / RS Türen ab 50mm

Zulassung Z.6.20-2131

Holzzarge	Adolf Würth GmbH	Purlogic-Fast	35kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B2	DIN 4102-4	P-SAC 02/III-167
Holzzarge	Adolf Würth GmbH	Purlogic-Easy	35kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B2	DIN 4102-4	P-NDS04-1011
Holzzarge	Promat GmbH	Promafoam C	35kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B1	DIN 4102-4	P-NDS04-305
Holzzarge	ODICE S.A.S	Firefoam 1CB1	26kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B1	DIN 4102-4	ETA 13/0465
Holzzarge	Soudal N.V.	Soudalforma B"	40kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B1	DIN 4102-4	P-SAC 02/IV-010
Stahlzarge	ODICE S.A.S	Firefoam 1CB1	26kg/m <sup>2</sup>
	Baustoffklassifizierung B1	DIN 4102-4	ETA 13/0465



 REINÆRDT®