

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.2.4 Vollspan / Ahorn stumpf .....	2

## 7.2.4 7. Musterbilder

Vollspan / Ahorn stumpf

Türdicke ° ca. 39-40 mm

Türkonstruktion ° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen

Mittellage ° Vollspaneinlage

Oberfläche ° HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion

Kantenausbildung ° ungefälzt (stumpf einschlagend)

Türkanten ° Einleimer aus Massivholz

°

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	





<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	

