

7. Musterbilder	2
7.4.3 Röhrenspan / CPL 0,4	2

7.4.3 7. Musterbilder

Röhrenspan / CPL 0,4

Türdicke	° ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	° Röhrenspaneinlage
Oberfläche	° CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach REINÆRDT-Auswahlkollektion
Kantenausbildung	° gefälzt
Türkanten	° Foliierte Kanten °

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	





REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	

