

7. Musterbilder	2
7.6.2 Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt	2

7.6.2 7. Musterbilder

Vollspan / Einleimer Rotholz gefälzt

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

7.6.2 7. Musterbilder

Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	