

PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1235 x 2690 mm, 1420 x 2315 mm, max opp. 3.47 m <sup>2</sup>
Houten kozijn	Vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 25 mm
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 25 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 125 mm)
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	de deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Uitvoeropties	Bovenpaneel, zijlicht

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mits voorzien van getest glas
Ontmoetingen	Stomp-stomp, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunten
Dranger	Opbouw, inbouw

## Combinatiemogelijkheden

Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB
Inbraakwerend	-
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Brandwerend  
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
55 mm  
Stomp**

REINOFIRE

