



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	PU
Gewicht	Vanaf 19 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1250 x 2340 mm
Houten kozijn	Vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 25 mm
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 20 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 125 mm)
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Behaalde resultaat	61 minuten
Classificatie	E 60, EI1 30, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	Deurblad draaiend naar het vuur toe

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Ja
Hang- en sluitwerk	Min. 3x geclassificeerde scharnieren, sluitpunten
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Rookwerend	SA
Geluidwerend	-
Inbraakwerend	-
Vochtwerend	Geschikt voor vochtwerende ruimtes
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

REINOFIRE

T

