



PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	ABS, PU
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1235 x 2690 mm, 1420 x 2315 mm, max opp. 3.47 m <sup>2</sup>
Houten kozijn	Vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 25 mm
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 25 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 125 mm)
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	de deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mits voorzien van getest glas
Hang- en sluitwerk	Tot 2315 mm minimaal 2 scharnieren > 2315 minimaal 3 scharnieren
Dranger	Opbouw, inbouw

## Combinatiemogelijkheden

Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Standaard Rw,p 32 dB, optioneel Rw,p 39 dB
Inbraakwerend	RC2
Vochtwerend	Geschikt voor vochtwerende ruimtes
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Brandwerend  
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel  
55 mm  
Stomp**

REINOFIRE

T

